



Spesifikasjoner Sylvania LED  
Downlight Start IP44 150 Aluminium  
Hvit 12W 1200lm 74D - 830 Varm Hvit  
| Utskjæring 150mm - IP54 - Dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 255208                         |
| EAN                            | 5410288303321                  |
| Produsentkode                  | 30332                          |
| Merke                          | Sylvania                       |
| Produsent navn                 | ST DNLT 150 IP54 1200 830 DALI |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                           |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                         |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 1x18                         |
| Wattstyrke            | 12W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, Dali                     |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Fargeinnstilling   | Enkel farge                    |
| Lysvinkel (grader) | 74                             |
| Lysfluks (Lumen)   | 1200lm                         |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 100                            |
| Effektfaktor       | >0.98                          |
| UGR-indeks         | < 25 - Gangkorridorer, trapper |
| Optisk Deksel      | Opal                           |
| Produkttype        | LED downlight                  |

## Armatur informasjon

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Montering                 | Innfelt              |
| Utsnitt (mm)              | 150                  |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP54                 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK07 - 2 Joule       |
| Driftstemperatur          | -10 til +40          |
| Materiale                 | Aluminium            |
| Farge på Armaturet        | Hvit                 |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt] |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 45  |
| Diameter (mm) | 165 |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

## Sensor Information

|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Sensor |  Enkle og <b>effektive LED-løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skreddersydd tilbud</b> |
|             |  <b>Opptil 7 års garanti</b> på LED-produkter            |  Enkel <b>returprosess</b> |