



Spesifikasjoner Philips LED panel FlexBlend SM340C Hvit 24.5W 3500lm - 940 kaldt hvit | 150x20cm - UGR <19 - beste fargegjengivelse - Bevegelses- og lyssensor

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 243292                            |
| EAN                            | 8719514708143                     |
| Produsentkode                  | 70814300                          |
| Merke                          | Philips                           |
| Produsent navn                 | SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                              |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                             |
| Product Serie                  | SM340C                            |

## Teknisk informasjon

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                    |
| Erstatter (Watt)      | 2x58                             |
| Wattstyrke            | 24.5W                            |
| Volt (V)              | 220-240                          |
| Dimbar                | Ja, Dali                         |
| Fargekode             | 940 Kaldt Hvitt                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                             |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                      |
| Lysfluks (Lumen)      | 3500lm                           |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysutbytte (Lm/W)         | 143               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatur Tilkobling        | Klemme, 5-polet   |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EOC8               | 70814300                      |
| Montering          | Opphengt                      |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Driftstemperatur   | -10 to +25                    |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Stål                          |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 150x20cm |
| Lengde (mm)         | 1470     |
| Bredde (mm)         | 200      |
| Høyde (mm)          | 73       |

## Sensor Information

Enkle og effektive LED-løsninger



Skreddersydd tilbud

Type Sensor



Opptil 7 års garanti på LED-produkter

Skumringsrele



Enkel returprosess