



Spesifikasjoner Philips LED Panel  
RC132V CoreLine G5 Stål Hvit 34.5W  
4000lm - 830 Varm Hvit | 60x60cm -  
UGR < 19

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 246379                                |
| EAN                            | 8719514950306                         |
| Produsentkode                  | 95030600                              |
| Merke                          | Philips                               |
| Produsent navn                 | RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                  |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                 |
| Product Serie                  | RC132V                                |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 4x18                         |
| Wattstyrke            | 34.5W                        |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Lyskilde Inkludert        | Ja                              |
| Antall pærer              | 1                               |
| Lysfluks (Lumen)          | 4000lm                          |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 120                             |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                            |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule               |
| Armaturløsning            | PI [Push-in tilkobling 3-polet] |
| Reflektoroverflate        | Akrylat                         |
| Effektfaktor              | >0.90                           |
| Produkttype               | LED Paneler                     |

## Armaturløsning

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| EOC8                | 95030600                      |
| Montering           | Innfelt                       |
| UGR-indeks          | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel       | PS (polystyren)               |
| Driftstemperatur    | -10 til +40                   |
| Nødbelysning        | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturret | Hvit                          |
| Materiale           | Stål                          |
| Farge på deksel     | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Høyde (mm)          | 62      |

## Sensor Information

---

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**