



Spesifikasjoner Philips LED downlight  
Coreline DN142B Aluminium Hvit  
19.2W 2300lm 60D - 840 kald hvit |  
Utskjæring 200mm - IP20 - UGR<19

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Artikkelnr.                    | 248717                     |
| EAN                            | 8720169502918              |
| Produsentkode                  | 8720169502918              |
| Merke                          | Philips                    |
| Produsent navn                 | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                       |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                      |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x18                         |
| Wattstyrke            | 19.2W                        |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Fargeinnstilling   | Enkel farge                   |
| Lysvinkel (grader) | 60                            |
| Lysfluks (Lumen)   | 2300lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 120                           |
| Effektfaktor       | >0.95                         |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| EOC8                      | 50291800                      |
| Montering                 | Innfelt                       |
| Utsnitt (mm)              | 200                           |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                          |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule             |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40                  |
| Materiale                 | Aluminium                     |
| Farge på Armaturet        | Hvit                          |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt, 4-polet] |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

## Sensor Information

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Enkle og effektive LED-løsninger | Skreddersydd tilbud |
| Type Sensor                      | Ingen sensor        |



Opptil 7 års garanti på LED-produkter



Enkel returprosess